



# MASTER TL-D Eco



## MASTER TL-D Eco 16W/840 1SL/25

A MASTER TL-D Eco lámpa ugyanazt a fénykibocsátást kínálja, mint a MASTER TL-D Super 80 típus, azonban az alkalmazott különleges foszforvegyületeknek és speciális töltőgáznak köszönhetően kevesebb energiát használ fel ehhez. Alkalmazási területei az iskolák, irodák, közintézmények és egészségügyi létesítmények.

### Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fényárammérési referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h
Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Fényáram	1 100 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,38
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,38
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	75 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	82

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	15,8 W
Fényforrás árama (névleges)	0,380 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T8
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energihatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,7 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	16 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423415

# MASTER TL-D Eco


## Termékadatok

A termék megrendelési neve	MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25
Teljes terméknév	MASTER TL-D Eco 16W/840 1SL/25
Full EOC	871150026861740
Rendelési kód	26861740
Cikkszám (12NC)	927922884015


Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500268617
Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500268624

## Méretezett rajza

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm




## Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25

## Élettartam




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25

## MASTER TL-D Eco

### Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25

