



# MASTERColour CDM-T



## MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

Egyvégén fejelt, kompakt, magas hatásfokú gázkisülő fényforrás éles, csillogó fénnel és stabil színhőmérséklettel az élettartam alatt

### Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt világítótestben használja még tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A világítótestnek vissza kell tartani a forró lámpaalkatrészeket a lámpa eltörése esetén
- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)
- A lámpák elektronikus vagy elektromágneses kapcsolóberendezést használhatnak a 35W/942 és 20W lámpák kivételével, amelyek csak elektronikus kapcsolóberendezést használhatnak.
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G12
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Fényáramméri referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	12 000 h
Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Fényáram	3 100 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,434

Színérték Y koordinátája (névleges)	0,398
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	79 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	83
O ívhossz (névl.)	5 mm
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	39,1 W
Feszültség (névleges)	82 V
Feszültség (névleges)	82 V

# MASTERC colour CDM-T

## Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

## Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	T19


## Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energihatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	3,2 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	3,1 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	40 kWh
EPREL-regisztrációs szám	473333

## Termékadatok



A termék megrendelési neve	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12
Teljes terméknev	MASTERC colour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12
Full EOC	871150019697215
Rendelési kód	19697215
Cikkszám (12NC)	928083105125
Helyi kód	CDMT35830
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500196972
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500196989

## Méretezett rajza



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

## Fotometriai adatok





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

# MASTERC colour CDM-T

## Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

