



MASTERColour CDM-TC Elite



MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

Kompakt, egyvégű, rendkívüli hatásfokú és hosszú élettartamú kerámia-fémhalogén kisüléssel lámpa, amely ragyogó, kiváló színmegjelenítésű fehér fényt ad

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt világítótestben használja még tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A világítótestnek vissza kell tartani a forró lámpaalkatrészeket a lámpa eltörése esetén
- Csak elektronikus kapcsolóberendezéssel használja
- A kapcsolóberendezésnek elhasználdásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G8.5
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Fényárammérési referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	20 000 h
Technikai adatok	
Színkód	930 [CCT of 3000K]
Fényáram	5 400 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)

Színérték X koordinátája (névleges)	0,434
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,398
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	108 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	91
O ívhossz (névl.)	6 mm
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	50,2 W
Feszültség (névleges)	90 V
Feszültség (névleges)	90 V

MASTERC colour CDM-TC Elite

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	T14 [T 14 mm]


Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energihatékonysági osztály	F
Higanytartalom (Hg) (maximum)	6,6 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	6,6 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	51 kWh
EPREL-regisztrációs szám	473270

Termékadatok


A termék megrendelési neve	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12
Teljes terméknev	MASTERC colour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12
Full EOC	872790093062700
Rendelési kód	93062700
Cikkszám (12NC)	928191805131
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8727900930627
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900930634

Méretezett rajza



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	6 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

MASTERC colour CDM-TC Elite

Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - MASTER colour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTER colour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

