



CorePro LEDspot 12V

CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo MR16 GU5.3 y están diseñadas para la sustitución de puntos halógenos o incandescentes. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GU5.3 [GU5.3]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Flujo luminoso	630 lm
Intensidad luminosa (nom.)	1.100 cd
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	78,75 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	630 lm
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	8 W


Corriente de lámpara (nom.)	660 mA
Equivalente de potencia	50 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0.85
Voltaje (nom.)	12 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	90 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	MR16 [2 pulgadas/50 mm]
Aprobación y aplicación	
Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	9 kWh
EyeComfort	Sí

CorePro LEDspot 12V

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D
Nombre completo del producto	CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D
Full EOC	871869671089000
Código de pedido	71089000



Código 12NC	929001345102
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696710890
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696710906

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D	51 mm	50 mm

Datos fotométricos



Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D


Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D

CorePro LEDspot 12V

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D

