



MASTER PL- Electronic Stairway 20 000 h

MASTER Stairway 15W/827 E27 1CH/6

Les lampes basse consommation à démarrage rapide et cycles de commutation illimités peuvent être utilisées lorsque vous devez allumer/éteindre la lumière très souvent.

Mises en garde et sécurité

- Il est extrêmement peu probable qu'une ampoule brisée ait un effet sur votre santé. Si une ampoule se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et ramassez les morceaux, de préférence en portant des gants. Placez-les dans un sac en plastique que vous fermerez et confierez à une déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.
- Les ampoules fluocompactes appartiennent à la catégorie des déchets spéciaux, et doivent être confiées à votre déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a créé une infrastructure capable de recycler le mercure, d'autres métaux, le verre, etc.

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	E27 [E27]	Coordonnée chromatique X	462
Durée de vie nominale	20 000 h	Coordonnée chromatique Y	417
Nombre de cycles d'allumage	500 000	Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Durée de vie nominale (heures)	20 000 h	Efficacité lumineuse (nominale)	56,6 lm/W
Type de lampe	Compact Fluorescent Integrated	Indice de rendu de couleur (IRC)	82
		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	65 %
Données techniques de l'éclairage			
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Flux lumineux	850 lm	Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Consommation électrique	15,0 W

MASTER PL-Electronic Stairway 20 000 h

Courant lampe (nom.)	120 mA
Heure de démarrage (nom.)	1,0 s
Facteur de puissance (fraction)	0.56
Tension (nom.)	220-240 V

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	Stick
-------------------	-------

Approbation et application


Taux de mercure (Hg) (max.)	1,5 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,41 mg

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	15 kWh
------------------------------------	--------

Données du produit

Nom du produit de la commande	MASTER Stairway 15W/827 E27 1CH/6
Nom de produit complet	MASTER Stairway 15W/827 E27 1CH/6
Code EOC	872790087774800
Code de commande	87774800
Code 12NC	929745199902
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900877748
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900877755

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER Stairway 15W/827 E27 1CH/6	39,6 mm	126,2 mm	48,0 mm

