



MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 CIRCULAR 40W/827 1CT/10

Deze cirkelvormige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) biedt uitgebreide ontwerpmogelijkheden. De slanke buis laat het toe uiterst vlakke armaturen te realiseren en maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor een brede reeks professionele en semi-professionele toepassingen, en is ideaal voor gebruik in winkels, kantoren en openbare ruimten met een onconventionele indeling.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	2GX13 [2GX13]
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	3.300 lm
Kleuraanduiding	Warm wit
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	83 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	39,9 W
Lampstroom (nom.)	0,320 A


Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	C-T5 [C-T5 16 mm]
Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	2,5 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	44 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10
Volledige productnaam	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/827 1CT/10
Full EOC	871150064275225
Bestelcode	64275225
Materiaalnr. (12NC)	927965582713
Lokale code	TL5C40W827

MASTER TL5 Circular

Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500642752
Numerator - Dozen per buitendoos	10


EAN/UPC - Case	8711500642769
----------------	---------------

Maatschets





Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10

Levensduur




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10

