



MASTER LEDcandle

MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP

Излучая теплый искрящийся свет, похожий на свет ламп накаливания, лампы MASTER LEDcandle идеально подходят для общего и декоративного освещения в индустрии гостеприимства (гостиницах, ресторанах, кафе и др), а также для домашнего использования. Лампы MASTER LEDcandles с возможностью диммирования позволяют повысить эффективность освещения и создать желаемую атмосферу. Лампы с прозрачным или матовым стеклом могут быть установлены в открытые люстры или настенные бра и подходят для всех светильников с патроном E14 и B15. Созданные с учетом пожеланий производителей люстр, эти лампы предназначены для повышения эстетической привлекательности светильников не только во включенном, но и в выключенном состоянии. Эти лампы имеют классическую вытянутую форму с уникальным привлекательным дизайном оптики. Лампы излучают искрящийся теплый свет, обеспечивая значительную экономию энергии и минимизируя затраты на обслуживание. Лампы имеют классическую свечеобразную форму с уникальным привлекательным дизайном оптики, что выгодно подчеркивает преимущества современных светодиодных ламп в форме свечи.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	E14 [E14]	Постоянство цвета	<6
Номинальный срок службы	25 000 часов	Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Цикл переключения	50 000	Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Осветительная технология	LED	Частота сети	50 to 60 Hz
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Входная частота	50-60 Hz
Технические характеристики освещения		Энергопотребление	6 В
Код цвета	822-827 [tunable warm white]	Ток лампы (ном.)	35 mA
Светоотдача	470 лм	Эквивалент мощности	40 В
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)	Время включения (ном.)	0,5 s
Эффективность (номинальная) (ном.)	75 лм/В		

MASTER LEDcandle

Время прогрева до 60 % света	0.5 s
Коэффициент мощности (доля)	0.7
Напряжение (ном.)	220-240 Вг

Температура

Температура корпуса максимальная (ном.)	95 °C
---	-------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
--------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	B38

Соответствие требованиям и область применения


Подходит для акцентного освещения	Нет
-----------------------------------	-----

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	6 kWh
----------------------------------	-------

Данные об изделии


Название продукта для заказа	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP
Полное название продукта	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP
Полный код продукта	871869645352000
Код заказа	929001140408
Материал № (12NC)	929001140408
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696453520
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718696453537

Чертеж размеров



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP	38 мм	113 мм

Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP

MASTER LEDcandle

