



CorePro LED-szpotreflektorok

CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

A CorePro LED-szpotreflektorok meleg, halogénlámpákhoz hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak a szpotvilágításra. Kompatibilisek a legtöbb GU10 vagy E27 foglalatú lámpatesttel, és könnyedén lecserélhetők velük a halogén vagy hagyományos szpotlámpák. A CorePro LED-szpotreflektorokkal jelentős energiamegtakarítás érhető el, és minimalizálhatók az üzemeltetési költségek.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E14
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Fényárammérési referencia	Narrow Cone
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	827 [CCT of 2700K]
Sugárzási szög (névleges)	36 fok
Fényáram	320 lm
Fényerősség (névleges)	550 cd
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	74,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80

Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	320 lm
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4

Működtetés és elektronika

Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	4,3 W
Fényforrás árama (névleges)	25 mA
Teljesítmény-egyenérték	60 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,7
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	80 °C
---	-------

CorePro LED-szpotreflektorok

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
---------------	-----------------------------------

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	R50

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energihatékonysági osztály	F
Megfelel kiemelő világításhoz	Igen
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	5 kWh
EPREL-regisztrációs szám	397642
EyeComfort	Igen


Alkalmazási feltételek

használható zárt lámpatestekben?	No
----------------------------------	----

Termékadatok



A termék megrendelési neve	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D
Teljes terméknev	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D
Full EOC	871869681177100
Rendelési kód	81177100
Cikkszám (12NC)	929001891202
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696811771
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696811788

Méretezett rajza



Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

Fotometriai adatok




Accent Lighting Spots - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D


CorePro LED-szpotreflektorok

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D



Life Expectancy Diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

